POSITECTOR RTR 3D1 ESTÁNDAR

SKU: RTR3D1 | **Categorías:** Ensayos no destructivos, Rugosímetro |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lector de cinta réplica para medir y grabar parámetros de perfil de superficie 2D / 3D. Rugosidad según cinta replica TESTEX Ra, Rz, Rt y otros parámetros.

Características Principales:

- Capacidad de lectura: Almacenamiento de 250 lecturas. Se pueden ver o descargar datos.

- Rango de medición (H): 20 - 115 µm 0.8 - 4.5 mils

- Rango de medición (Rt): 10 - 115 µm 0.4 - 4.5 mils

- Rugosidad mínima (Ra): 2 µm 0.08 mil / 80 µin

- Precisión (H) : ± 5 µm ± 0.2 mil

- Precisión (Rt) : ± (5 µm + 5%) ±(0.2 mil + 5%)

- Precisión (Ra) : ± (0.25 µm + 5%) ± (0.01 mil + 5%)

- Presión del yunque: 1.1 Newtons 110 gramos de fuerza

- Tamaño del yunque: Ø6.25 mm Ø0.25 pulgadas

- Campo de visión: 3.8 x 3.8 mm 0.149 x 0.149 pulgadas

- Muestreo lateral : 3.7 µm 0.145 mil

- Resolución: 0.1 µm 0.01 mil

- Resolución vertical:
100 nm - 2D / 3D
10 nm - SDF
3.93 µin - 2D / 3D
0.393 µin - SDF

- Cumple con los estándares: ASME B46, ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE SP287, SSPC-PA 17, SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO