PRENSA DE SOBRECALENTAMIENTO MANUAL MODELO 25-12H (3856) DE BANCO

[vc_row][vc_column][vc_column_text](Modelo 25-12H) Veinticinco toneladas, manual, prensa hidráulica de laboratorio de cuatro columnas con planchas digitales calentadas. Apertura de luz diurna ajustable a 9-1 / 2 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con controlador digital por plato (imagen mostrada con medidor analógico)

Especificaciones de la prensa de sobrecalentamiento manual modelo 25-12H (3856) de banco:

*Operado manualmente
*Fuerza de cierre 25 toneladas
*Apertura de luz diurna 0 "- 9-1 / 2" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
*Carrera 6-1 / 2 "
*Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
*Paquete de platina calentado, que incluye:
*Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
*2600 vatios por platina
*Rango de temperatura hasta 650 grados F
*Un (1) controlador de temperatura digital por placa
*Medidor de presión analógico de 0-50,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
*230/1 tensión de alimentación FLA 22
*Escudo de seguridad gris claro
*Marco gris oscuro
*Desconexión eléctrica (sin fusible)

Dimensiones: 29 "LR x 27" FB x 42 "H (sin embalaje)
*Peso: 805 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

*Enfriamiento manual incluyendo mangueras (catálogo # 3856.4021)
*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
*Kit múltiple para mangueras de enfriamiento (parte # 5604)
*Kit de reparación de unidad hidráulica de 25 toneladas (catálogo # 3730)
*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
*0 - Calibre de 1,000 lb, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381176A)
*0 - Calibre de 5,000 lb, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381006)
*0 - Calibre de 10,000 lb, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381007)
*Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN33 100 lb o 6306.BN32 10 lb)
*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
*Montaje en vástago solo para prensas manuales
*Batería cargada
*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un calibre de 50,000 libras
*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 50,000 lbs. fuerza[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Prensas manuales sin calefacción |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO