

PRENSA DE SOBREMESA MANUAL MODELO MH (4389)



[vc_row][vc_column][vc_column_text](Modelo MH) Prensa de laboratorio hidráulica manual de dos columnas de veinticinco toneladas con planchas digitales calentadas. Apertura de luz diurna ajustable a 12 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con controlador digital por placa. (Imagen mostrada con medidor analógico).

Especificaciones de la prensa de sobremesa calefactada manual modelo MH (4389) Prensa:

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 25 toneladas
- *Apertura de luz diurna 0 " - 12" (configurada de fábrica en 6-1 / 2 ")
- *Carrera 6-1 / 2 "
- *Dos (2) columnas totalmente roscadas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 9 "x 9"
 - *1,400 vatios por platina
 - *Rango de temperatura hasta 650 grados F
 - *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Medidor de presión analógico de 0-50,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- *230/1 tensión de alimentación

- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)
- *Dimensiones: 23 "LR x 24" FB x 42 "H (sin embalaje)
- *Peso: 425 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

- *Refrigeración manual incluyendo mangueras (catálogo # 4389.4021)
- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- *Kit de reparación de unidad hidráulica de 25 toneladas (catálogo # 3730)
- *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- *0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381176A)
- *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381006)
- *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381007)
- *Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN33 100 lb o 6306.BN32 10 lb)
- *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- *Montaje en vástago solo para prensas manuales
- *Batería cargada
- *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un calibre de 50,000 libras
- *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 50,000 lbs. fuerza[/vc_column_text]/[/vc_column]/[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

COTECNO