

## PRENSA MANUAL DE SOBREMESA MODELO 12-12-2H (4123)



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo 12-12-2H) Prensa de laboratorio hidráulica de doce columnas, manual, de dos aberturas y cuatro columnas con planchas digitales calentadas. La platina móvil completamente guiada asegura el paralelismo sobre una superficie de 12 "x 12". Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con un controlador digital por placa. (imagen mostrada con medidor analógico)

## Especificaciones del modelo calefactado manual de sobremesa modelo 12-12-2H (4123) Prensa:

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz del día 2 @ 3 "cada una
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- \*Paquete de platina calentado, que incluye:
- \*Ambas aberturas calentadas
- \*Cuatro (4) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
- \*2600 vatios por platina
- \*Rango de temperatura hasta 650 grados F
- \*Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- \*230/1 tensión de alimentación FLA 22
- \*Escudo de seguridad gris claro
- \*Marco gris oscuro



\*Desconexión eléctrica (sin fusible)

\*Dimensiones: 29 "LR x 27" FB x 46 "H (sin embalaje)

\*Peso: 1,035 libras (sin embalar)

## **Opciones Disponibles:**

- \*Enfriamiento manual incluyendo mangueras; Ambas aberturas se calientan y enfrían (# de catálogo 4123.4021)
- \*Estilo de laminado; parte superior calentada y parte inferior enfriada (catálogo # 4123.4022)
- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- \*0 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- \*0 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- \*0 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- \*0 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

SKU: N / A | Categorías: Prensas manuales sin calefacción |



## INFORMACIÓN ADICIONAL