

PROBADOR DE ABRASIÓN PARA PIEDRAS NATURALES Y HORMIGÓN



SKU: B-01-03-03-380101 | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [1341](#), [1342](#), [1343](#), [EN 1338](#), [EN 14157](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probador de abrasión para piedras naturales y hormigón

Probador de abrasión, es utilizado para determinar la resistencia a la abrasión y al desgaste de piedras naturales y productos de hormigón midiendo la longitud de una ranura producida en la superficie del espécimen mediante un disco con un espesor de 70 mm que gira a velocidad controlada y ejerce una presión constante sobre el espécimen. Debe interponerse una carga de material abrasivo entre el disco y la muestra.

La rueda de abrasión gira a una velocidad de 75 rpm. La máquina está equipada con un contador digital que detiene la máquina en el número preestablecido de revoluciones.

La arena de corindón abrasiva y el mármol de calibración (Boulonnaise) son opcionales.

Normas

- EN 1338, 1341, 1342, 1343, EN 14157

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso(kg)	Fuente de alimentación
BellProNatuCon-190	B010303380101	Probador de abrasión para piedras naturales y hormigón	65x70x200	190	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

Accesorios/Repuestos.

código de Producto	Nombre del Producto	Peso(kg)
B010303390201	Arena de Corindón abrasiva	50
B010303390301	Arena de Corindón abrasiva	1
B010303390401	Mármol de calibración (boulonnaise)	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO