

PROBADOR DE ABRASIÓN Y PILLING MARTINDALE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se aplica para probar la prueba de abrasión y pilling de textiles. Probar las muestras según el estándar, probar las muestras orientadas a Lissajous para los tiempos regulados, luego observar la diferencia entre ellas y las muestras originales y decidir el grado de resistencia al fregado. Esta máquina adopta el tipo de actividad, que se refiere a la norma ISO 12947-1: 9999, para reparar componentes de muestras.

Estándar:

Iso 5470, Din 53863/53865, Bs 3424/5690, Iwto 40-80, Bsen 388/530, Iwstm 112/196, Astm 4966/4970, Iso 12673, Jis L1096, Sfs 4328, Pren Iso 12947-1, Pren 129945-2, Satra Tm31, Iso 20344.

Especificaciones:

Número de estaciones: 4,6,8,9 cabezas

Control Plc, Pantalla Táctil

Peso de presión

A. Titular: $200 \pm 1G$

B. Peso de la muestra de revestimiento: $395 \pm 2G$

C. Decoraciones de muebles Peso de la muestra: $594 \pm 2G$

D. Pieza de mariposa de acero inoxidable: $260 \pm 1G$

Diámetro efectivo de la fricción del bloque que muele:

Una cabeza de fricción tipo 200G (1.96N) ϕ 28.8-0.084Mm

Cabezal de fricción B-155G (1.52N) ϕ 90-0.10Mm

Agarre la velocidad relativa y la molienda de Taiwán: 50-2R / Min

Presión de carga de muestra Calidad del martillo: $2385 \pm 10G$

Fuente de alimentación: 220V 50Hz

Cabezales de prueba: 8

SKU: BELLH-PROMAR-PL01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

COTECNO

COTECNO