

PROBADOR DE CONDUCTIVIDAD TC-2



PROBADOR DE CONDUCTIVIDAD TC 2, TC-3

- Gama de fácil de usar, depende de modelo
- Valor conductividad y temperatura que se muestra al mismo tiempo.
- Vivienda a prueba de salpicaduras, de bolsillo, puede utilizar durante la lluvia de.
- Rápida estabilización de la lectura.
- De acero inoxidable, electrodos insustituibles.
- Compensación automática de temperatura ($\alpha = 2\%/^{\circ}\text{C}$).
- Calibración en la solución estándar.
- Precio inferior conductividad estándar celular costo.
- 12 meses de garantía.

Modelo	TC-2	TC-3
Rango	0 ÷ 1800 $\mu\text{S} / \text{cm}$	0 ÷ 19,99 mS/cm
Resolución	1 $\mu\text{S} / \text{cm}$	0,01 mS/cm
Precisión	$\pm 2\%$ del rango	$\pm 2\%$ del rango
Rango de medición de temperatura	-50 ÷ 70 $^{\circ}\text{C}$	-50 ÷ 70 $^{\circ}\text{C}$
Exactitud de medición de temperatura	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Compensación automática de temperatura	0 ÷ 50 $^{\circ}\text{C}$	0 ÷ 50 $^{\circ}\text{C}$

Electrodes

Fuente de alimentación

Dimensiones (mm)

Acero

4 x 1,5 V (LR44)

170 x 36 x 23

Acero

4 x 1,5 V (LR44)

170 x 36 x 23

SKU: BELLTC2 | **Categorías:** [Probadores](#) |

COTECNO

COTECNO