

## PROBADOR DE DETERGENTE TRG 800I



**SKU:** TRG 800i | **Categorías:** [Pruebas de detergente](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La TRG 800i se suministra de serie con paletas de resina.

También ofrecemos paletas opcionales con orificios para la fijación de telas (número de catálogo: 6404A), que aceptan hasta 12 muestras de 5 cm x 5 cm o 6, 8 cm x 8 cm, lo que significa que la TRG 800i puede probar entre 48 o 96 muestras individuales simultáneamente (42 u 84 cuando se utiliza una unidad de refrigeración).

También está disponible un accesorio separado para la evaluación de los detergentes utilizados en los lavavajillas domésticos (consulte los accesorios TRG 800i a continuación para obtener más detalles).

### Número de catálogo:

**6431**

Cumplimiento de la norma ASTM

D3050-07 Medición de la eliminación de suciedad de telas sucias artificialmente

D4008-95 Medición de las propiedades anti-deposición de suciedad de los detergentes para ropa

Número de estaciones de prueba:

Hasta 8

Rango de temperatura del calentador

Temperatura ambiente - 70 °C (10 °C - 70 °C con unidad de refrigeración opcional)

Rango de velocidad del agitador:

20 - 220 rpm

Juego de 8 paletas de acero inoxidable con agujeros para la fijación de la tela Número de catálogo:

6404A

Accesorio de corredera de lavavajillas para tergotómetro Número de catálogo:

6408

Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto):

728 x 490 x 772 mm (solo unidad TRGi)

260 x 330 x 150 mm (calefactor)

350 x 470 x 300 mm (unidad frigorífica)

COTECNO