PROBADOR DE DISOLUCIÓN BELLPROBDIS-I

Características:

1. Auto-diagnostico, auto-alarma.

2. Cesta y pala de acero inoxidable.

3. Micro procesador y pantalla LED.

4. La parte de la cabeza del instrumento puede ser girada con suavidad y flexibilidad.

5. Agua circulando en la bañera para mantener la conformidad de la temperatura con la bomba magnética.

Modelo	BellProbDis-I1	BellProbDis-I3	BellProbDis-I6	BellProbDis-I8
Cesta	1pc	3pcs	6pcs	8pcs
Rango de velocidad	20~200rpm			
Precisión de velocidad	±2rpm			
Rango de temperatura	RT +45.0℃			
Precisión de temperatura	±0.3℃			
Rango de tiempo	5~900min	5~900min	1~999min	1~999min
Precisión de tiempo	±0.5min			
Tiempo de trabajo	>24h			
Amplitud de la paleta	±0.5mm			
Amplitud del balanceo de la cesta	±1.0mm			
Consumo de energía	600W	1200W		
Fuente de alimentación	AC220V/110V±10%, 50/60HZ			
Tamaño externo (W*D*H)mm	260*300*480	510*300*480	960*320*480	680*540*480
Tamaño del paquete (W*D*H)mm	560*410*590	780*420*560	1230*510*590	1010*680*580
Peso bruto (kg)	18.5	28.5	47	91

SKU: N / A | **Categorías:** Probador de disolución |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProbDis-I8	*Rango de tiempo: 1~999min	Any SKU / Modelo
	BellProbDis-I6	*Rango de tiempo: 1~999min	Any SKU / Modelo
	BellProbDis-I3	*Rango de tiempo: 5~900min	Any SKU / Modelo
	BellProbDis-I1	*Rango de tiempo: 5~900min	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El probador de la disolución se utiliza para detectar la disolución farmacéutica de la tableta, de la cápsula etc. en el menstruum prescriptivo.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
SKU / Modelo	

COTECNO