

PROBADOR DE DUREZA VICKERS DE TORRETA MANUAL BELL-PRODUVIC-TS30T



se utiliza para determinar la dureza de los materiales, y La prueba de dureza es un medio para juzgar la calidad de los materiales materiales o partes de productos. La llamada dureza es la capacidad de un material para resistir la indentación de otro cuerpo sin que se produzcan deformaciones residuales en determinadas condiciones. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la dureza, y viceversa, cuanto menor sea la dureza.

SKU: B-01-25-1604-0111 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-ProDuVic-T5		Bell-ProDuVic-TS5		Bell-ProDuVic-TS5T	Bell-ProDuVic-TS5TH
	/10		/10		/10T	/10TH
	/30		/30		/30T	/30TH
	/50		/50		/50T	/50TH
Codigo SKU	B-01-25-1604-0101		B-01-25-1604-0105		B-01-25-1604-0106	B-01-25-1604-0110
	B-01-25-1604-0102		B-01-25-1604-0106		B-01-25-1604-0107	B-01-25-1604-0111
	B-01-25-1604-0103		B-01-25-1604-0107		B-01-25-1604-0108	B-01-25-1604-0112
	B-01-25-1604-0104		B-01-25-1604-0108		B-01-25-1604-0109	B-01-25-1604-0113
Modelo de pantalla	Pequeña pantalla LCD digital		Gran pantalla LCD digital		Pantalla táctil	Gran pantalla táctil
Tipo de torreta	Manual		Manual		Manual	Manual
Fuerza de prueba	-5		-10		-30	-50
	0.3Kgf(2.91N),		0.3Kgf(2.91N),		1.0 Kgf(9.8N)	1.0Kgf(9.8N)
	0.5Kgf(4.9N),		0.5Kgf(4.9N),		2.0Kgf(19.6N)	2.0Kgf(19.6N)
	1Kgf(9.8N),		1Kgf(9.8N),		3.0Kgf(29.4N)	2.5Kgf(24.5N)
	2Kgf(19.6N),		3Kgf(29.4N),		5.0Kgf(49.0N)	5.0Kgf(49.0N)
	3Kgf(29.4N),		5Kgf(49.0N)		10.0Kgf(98.0N)	10Kgf(98.0N)
	5Kgf(49.0N)		10Kgf(98.0N)		20.0Kgf(196N)	20Kgf(196N)
					30.0Kgf(294N)	30Kgf(294N)
Modo de carga y descarga			Carga, duración y descarga automáticas			
Escala de conversión			Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell			
Unidad de medición mínima	5µm		0.125µm		0.125µm	0.125µm
Múltiple total de zoom	Observar 100X		Observar 100X		Observar 100X	Observar 100X
Aumento del microscopio	Medición de 200 x		Medición de 200 x		Medición de 200 x	Medición de 200 x
Tiempo de permanencia			Ajustable de 1 a 60 segundos			
Máx. Altura de la muestra	175mm		175mm		175mm	175mm
Distancia del penetrador al	135mm		135mm		135mm	135mm
Profundidad de la línea central	135mm		135mm		135mm	135mm
RS232, impresión integrada, datos	NO		SI		SI	SI

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO