PROBADOR DE PERMEABILIDAD AL AIRE SO 2000 H

SKU: N / A | **Categorías:** Dispositivo de Medición de la Permeabilidad |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Probador de Permeabilidad al Aire SO 2000 H
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:
- Probador de permeabilidad al aire SO 2000 H
- Acc. al método RILEM Cembureau
- Para la determinación de aire / gas.
- Permeabilidad de los especímenes de prueba de hormigón, se suministra completo con:
· Dispositivo de control de presión de aire 0 - 6 bar.
(manómetro con reductor de presión conectada para ajustar la presión de prueba deseada)
· Conexiones para una célula de medición.
· Medidores estándar (medidores de flujo de burbujas) con 4 rangos de medición 1.5 / 5/20/160 ml.
- El espécimen está sellado por un envolvente.
- Manguera con una presión de 12 bar. Presionando ya sea a través de una botella de gas o un compresor.
- Peso: 25 kg. (Sin celda de medida)

Opcional:
- Calibre 5 (contador de burbujas) con rango de medición de 50 ml.
- Las celdas de medición deben pedirse por separado![/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO