PROBADOR DE PUNTO DE INFLAMACIÓN DE COPA CERRADA

Se utiliza para determinar el punto de inflamación de la taza cerrada de los productos derivados del petróleo.

SKU: N / A | **Categorías:** Probador de punto de inflamación |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellPuntInflCC-261	Temperatura ambiente: ≤ 35 ℃
	BellPuntInflCC-261A	Temperatura ambiente: ≤ 40 ℃

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- La potencia de calentamiento es ajustable y se muestra visualmente por voltímetro.
- La estructura está diseñada pequeña y exquisita con tablero de acero inoxidable

BellPuntInflCC-261A

- El seguimiento de simulación muestra las curvas de función de calentamiento y tiempo de prueba.
- Calibre automáticamente el efecto de la presión atmosférica para probar el valor corregido.
- Detección del coeficiente diferencial. Corrija automáticamente la desviación del sistema.
- Abra la tapa automáticamente, detecte el punto de inflamación e imprima datos de prueba.
- El brazo de prueba se levanta y baja automáticamente.
- Encendido con pistola de encendido eléctrico, enfriamiento forzado del aire.

Modelo	BellPuntInflCC-261		BellPuntInflCC-261A
Temperatura ambiente	≤ 35 ℃		≤ 40 ℃
Humedad relativa	≤85%		≤80%
Consumo	650W		500W
Determinación del punto de inflamación	Termómetro de mercurio en vidrio. Las especificaciones son las siguientes: (1) Escala -5 ℃ ~ 110 ℃, división 0.5 ℃ (2) Escala 20 ℃ ~ 150 ℃, división 1 ℃ (3) Escala 90 ℃ ~ 370 ℃, división 2	Rango: Ambiente a 300 ℃ Repetibilidad: ≤3 ℃ Reproducibilidad: ≤4 ℃ Exactitud: 0.1 ℃	
Taza de aceite	– Diámetro interno: 50.7mm ~ 50.8mm – Profundidad: 55,7 mm ~ 56,0 mm – La profundidad de la línea trazada de la capacidad de aceite de prueba: 33.9mm ~ 34.3mm -Capacidad de prueba de aceite: alrededor de 70 ml		
Tasa de agitación	Procedimiento A: (90 ~ 120) RPM, Procedimiento B: (250 ± 10) RPM		
Encendido del dispositivo	(1) Fuente de encendido: gas (u otros combustibles civiles, el mismo a continuación) (2) Encendido eléctrico. Diámetro de la llama de gas: 3.2mm ~ 4.8mm		
Dispositivo de calentamiento	La potencia de calentamiento es continuamente ajustable de 0 W a 600W		
Velocidad de calentamiento	(1 ~ 12) ℃ / min; Controlable y ajustable	Procedimiento A: (5 ~ 6) ℃ / min, Procedimiento B: (1 ~ 1.6) ℃ / min	

Modelo	BellPuntInflCC-261	BellPuntInflCC-261A
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50Hz	
Dimensión (W * D * H)	340 * 320 * 450 mm	520 * 360 * 310 mm
Tamaño del embalaje (W * D * H)	470 * 400 * 410 mm	600 * 510 * 600mm
Peso bruto	12.5kg	25kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO