

PURIFICADOR DE AGUA (AGUA RO / DI AUTOMÁTICO)



- Tipo de salida de agua: Agua RO y DI
- Velocidad de salida de agua: 15 a 30 L / H
- Procedimiento de purificación: PF + AC + RO + DI
- Tasa de desalación: > 99%
- Fuente de alimentación: AC110 / 220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz
- Peso bruto: 22kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Purificador de Agua](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellWatPur-III15	Capacidad: agua DI y RO 15L / Hora Any pa_modelowp
	BellWatPur-III30	Capacidad: agua DI y RO 30L / Hora Any pa_modelowp

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo		BellWatPur-III15	BellWatPur-III30
Pantalla		LCD	LCD
Tipo de salida de agua		Agua RO y DI	Agua RO y DI
Velocidad de salida de agua		15L / H	30L / H
Procedimiento de purificación		PF + AC + RO + DI	PF + AC + RO + DI
Requisito de suministro de agua		Agua del grifo: TDS <200ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm ² (si la entrada TDS> 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)	Agua del grifo: TDS <200ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm ² (si la entrada TDS> 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)
Sistema de purificación	Unidad de pretratamiento	Filtro de fibra hilada especial 1/ Filtro de bloque de carbón activo especial 1 / Filtro de bloque de carbón activo especial 1/	Filtro de fibra hilada especial 1/ Filtro de bloque de carbón activo especial 1 / Filtro de bloque de carbón activo especial 1/
	Unidad de ósmosis inversa	Membrana de RO 100GPD * 1	Membrana 200GPD RO * 1
	Unidad posterior	Cartucho de resina de lecho mixto * 2	Cartucho de resina de lecho mixto * 3
Agua pura	Tasa de desalación	> 99%	> 99%
Calidad	TDS	Agua RO: 5 ~ 10 ppm	Agua RO: 5 ~ 10 ppm
	Resistividad	15 ~ 18,2 MΩ · cm	15 ~ 18,2 MΩ · cm
	Conductividad	0,067 ~ 0,055 μs / cm	0,067 ~ 0,055 μs / cm
Sistema de control		Control automático del sensor de presión electrónico, lavado automático de la membrana RO, parada automática cuando falta el suministro de agua, parada automática cuando el tanque de agua está lleno, corte automático de agua cuando la bomba se detiene, trabajo ininterrumpido las 24 horas	Control automático del sensor de presión electrónico, lavado automático de la membrana RO, parada automática cuando falta el suministro de agua, parada automática cuando el tanque de agua está lleno, corte automático de agua cuando la bomba se detiene, trabajo ininterrumpido las 24 horas
Monitor de calidad del agua		Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea	Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea
Consumo de energía		48W	48W
Fuente de alimentación		AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Configuración estándar		Cuerpo principal (incluye 1 cartucho de juego), tanque de agua de 15 l, medidor de TDS	Cuerpo principal (incluye 1 cartucho de juego), tanque de agua de 15 l, medidor de TDS

Tamaño externo (W * D * H)	220 * 410 * 420 mm	220 * 410 * 420 mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	590 * 490 * 550 mm	590 * 490 * 550 mm
Peso bruto	22kg	22kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO