QUEMADOR AJUSTABLE CON VÁLVULA DE GAS AJUSTABLE Y ESTABILIZADOR DE LLAMA B-04

SKU: H-5885 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Mecheros de laboratorio |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

uemador ajustable con válvula de gas ajustable y estabilizador de llama B-04

Quemador ajustable con válvula de aguja roscada con ajuste. válvula de gas y estabilizador de llama, gas natural, 1/2 "(13 mm) OD del tubo mezclador, 4 CFH, salida de 4,100 BTU, altura total de 6-1 / 8" (156 mm)

Los quemadores ajustables utilizan las mismas bases de fundición a presión de alta calidad que nuestros quemadores estándar, pero proporcionan una válvula de aguja de precisión para lograr una llama precisa y ajustable.

* Nota: Las salidas CFHs y BTU están calculadas en:
Presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales. Presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores LP.

Entrada OD para todos los quemadores: 5/16 "dentada

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO