REACTIVO DE PRUEBA DE HUMEDAD (24 / CAJA) -H-4966

SKU: H-4966 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Humedad, suelos in situ, Suelos para trabajo en terreno |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reactivo de carburo de calcio para probador de humedad Speedy®. Cartón de contenedores de 24-1 lb. (0.5kg). Enviado a través de la carga del motor solamente.

ADVERTENCIA PELIGROSA:

Se puede producir peligro de explosión / incendio si se permite que el reactivo de prueba de humedad entre en contacto con la humedad. El carburo de calcio forma gas de acetileno inflamable cuando está húmedo, por lo que debe mantenerse sellado y seco. Proporcione ventilación y uso adecuados lejos de chispas y llamas.

Las regulaciones de envío de EE. UU. Ahora requieren el envío de camiones para todas las cantidades de carburo de calcio. Por esta razón, ya no proporcionamos reactivo de prueba (carburo de calcio) con probador de humedad Speedy. Para comprar carburo de calcio para su uso con los probadores Speedy, solicite H-4966, que es una caja de 24 cartuchos de 1 libra (0.5kg). Este artículo requiere envío por camión.

Las regulaciones de envío internacionales requieren la compra por separado de reactivo, que requiere papeles y embalajes de "mercancías peligrosas". Por este motivo, los comprobadores de humedad Speedy para pedidos internacionales no contienen reactivo, ordene por separado.

- Manuales

H-4966-SDS (MSDS del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO