2 MEDICAL ~ 8 °C REFRIGERADOR MÉDICO CON REFRIGERADOR DE HIELO B-01-13-01-04-01-00

•Temperatura constante bajo control inteligente.

•Alarma audible y visual bien desarrollada.

•Refrigeración de alta eficiencia sin freón.

•Diseño de estructuras orientadas al hombre.

•Pantalla digital LED de alto brillo de 4 dígitos.

SKU: B-01-13-01-04-01-00 | **Categorías:** Refrigeración, Refrigeradores forrados de hielo |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Visión general

Temperatura constante bajo inteligente

Control Sistema de control de temperatura de microprocesado de alta precisión: el gabinete tiene sensores de temperatura de alta sensibilidad incorporados, lo que garantiza una temperatura constante en su interior.

Sistema de seguridad

El sistema de alarma audible y visual bien desarrollado (alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, etc.) lo hace más seguro para el almacenamiento.

Retardo de encendido y protección del intervalo de parada; La puerta está equipada con una cerradura que evita que se abra sin autorización.

Refrigeración de alta eficiencia

Equipado con un refrigerante y un compresor libres de freón ecológicos suministrados por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido.

Diseño orientado al hombre

Tecla de encendido / apagado (el botón se encuentra en el panel de pantalla).

Función de ajuste del tiempo de retardo de encendido.

Función de configuración de tiempo de inicio y retardo (resolver el problema del inicio simultáneo de productos por lotes después de un corte de energía).

CARACTERÍSTICAS

La pantalla digital LED de alto brillo de 4 dígitos permite a los usuarios ajustar la temperatura dentro de un rango de 2 a 8, y la precisión de la visualización de la temperatura alcanza 0.1.

Equipado con CFC Refrigerant R600a / 45g y un compresor suministrados por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido.

La manija de la puerta incorporada puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio.

Hay 4 ruedas universales y 2 pies niveladores, lo que hace que se pueda mover y fijar fácilmente.

Ámbito de aplicación

Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Refrigerador con revestimiento de hielo de 2 ~ 8 °C	
Codigo del producto	B-01-13-01-04-01-00
Tipo de gabinete	Pecho
Capacidad (L)	150
Tamaño interno (W * D * H) mm	585*465*651
Tamaño externo (W * D * H) mm	811*775*929
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	875*805*991
NW / GW (kilogramos)	64/66
Rendimiento	
Rango de temperatura	2~8℃
Temperatura ambiente	15-43℃
Rendimiento de enfriamiento	4℃
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla digital
Refrigeración	
Compresor	1pc
Método de enfriamiento	Refrigeración directa
Modo de descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Espesor de aislamiento (mm)	110
Construcción	
Material externo	Recubrimiento epoxi SPCC
Material interior	Acero inoxidable
Cesta colgante revestida	1
Cerradura de puerta con llave	sí
Batería de respaldo	sí
Ruedas	4 （2 ruedas con freno）
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta / baja
Eléctrico	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Error de sensor
Eléctrica	

Refrigerador con revestimiento de hielo de 2 ~ 8 °C	
Fuente de alimentación (V / HZ)	220/50
Potencia nominal (W)	298
Potencia de entrada (W)	326
Consumo de energía (KWh / 24h)	0.8
Corriente nominal (A)	1.48

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO