

REFRIGERADOR MÉDICO DE 2 °C ~ 8 °C - MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo		BellRefMed-V250M(II)		BellRefMed-V310M(II)	BellRefMed-V588M(II)	BellRefMed-V1000M(II)
Tamaño externo (W * D * H) mm		580 * 575 * 1810		620 * 575 * 1980	1220 * 630 * 1885	1220 * 860 * 1885
Capacidad		250L		310L	588L	1000L
Temperatura. Distancia		2 °C ~ 8 °C				
Temperatura. Exactitud		0.1 °C				
Sistema de control		Control por microprocesador, pantalla LED de pantalla grande				
Alarma		Alarma audible y visual para: alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, falla del sensor				
Tipo de refrigeración		Puerta entre abierta Sistema de refrigeración de aire forzado				
Refrigerante		R600a, sin CFC			R134a, sin CFC	
Condensador y Evaporador		Condensador de tubo Bundy			Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, hecho de cobre	
Descongelar		Descongelamiento automático				
Puerta		Puerta de vidrio con película de reflexión de calor			Puerta de vidrio con calefacción eléctrica	
Construcción	Estructura	Diseño Unibody y espuma (Material de aislamiento de poliuretano rígido)				
	Material interno	Hoja de aluminio en relieve			Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano	
	Material externo	PCM			Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano	
Estantería		4 piezas		5 piezas	10 piezas	10 piezas
Consumo		170W		180W	560W	
Fuente de alimentación		AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz				
Accesorio estándar		Lámpara LED, estantes, llaves de la puerta, puerto USB, puerto de acceso a la sonda.				
Accesorio opcional		Registrador de temperatura				

Modelo	BellRefMed-V250M(II) BellRefMed-V310M(II) BellRefMed-V588M(II) BellRefMed-V1000M(II)			
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	670 * 650 * 1870	700 * 650 * 2030	1340 * 750 * 2100	1340 * 980 * 2100
Peso bruto	68kg	84kg	248kg	280kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO