REFRIGERADOR MÉDICO DE DOBLE PUERTA BELLREFRMEDDOBL

El congelador médico ofrece el almacenaje eficaz de la masa de hielo, del plasma, del reactivo y de otras mercancías que necesitan ser congeladas.

Es adecuado para hospitales, clínicas, estaciones sanitarias y antiepidemias, bancos de sangre, laboratorios universitarios, restaurantes y bares.

SKU: N / A | **Categorías:** Refrigerador y congelador de laboratorio |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedDobl-1500	*Capacidad: 1500L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedDobl-1000	*Capacidad: 1000L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedDobl-650	*Capacidad: 650L	Any Temperatura Minima (°C)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo		BellRefrMedDobl-450	BellRefrMedDobl-650	BellRefrMedDobl-1000	BellRefrMedDobl-1500
Tamaño externo (L * W * H)		660 * 700 * 1980mm	1220 * 642 * 1885 mm	1200 * 872 * 1885 mm	1800 * 750 * 1965mm
Capacidad		450L	650L	1000L	1500L
Rango de temperatura		2 ℃ -8 ℃			
Exactitud de la temperatura		0.1 ℃			
Sistema de control		Control de microprocesador			
Monitor		Pantalla LED de pantalla grande			
Alarma		Alarma sonora y visual para: altura o baja temperatura; Falla del sistema y del sensor Alarma de falla de energía			
Tipo de refrigeración		Sistema de refrigeración de aire forzado			
Refrigerante		R134a, sin CFC		R135a, sin CFC	R136a, sin CFC
Compresor		Compresor famoso internacional			
Condensador y Evaporador		Condensador refrigerado por aire de eficiencia de altura, hecho de cobre			
Descongelar		Descongelamiento automático			
Construcción		Anticuerpo Diseño y monomontaje de espumas (material de aislamiento de poliuretano rígido)			
Material	Interno	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano			Acero inoxidable
	Externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano			Acero inoxidable

COTECNO

Modelo	BellRefrMedDobl-450	BellRefrMedDobl-650	BellRefrMedDobl-1000	BellRefrMedDobl-1500
Puerta	Puerta de vidrio transparente de tres capas con cerradura Película de calentamiento que evita el glaseado Stealing strip con fuerza magnética			
Estantería	Estantes ajustables hechos de alambre de acero de calidad 5	10	10	8
Ruedas	4 ruedas universales con freno			
Consumo	450W	443W	472W	650W
Fuente de alimentación	220V ± 10%, 50Hz / 60Hz			
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, estantes			

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO