REFRIGERADOR MÉDICO DE UNA PUERTA 2-8°C, BELLREFRMEDPUERT02 - MARCA BELLTRONIC

El refrigerador médico es un equipo de refrigeración especializado para el almacenaje frío de productos farmacéuticos así como productos biológicos y así sucesivamente. Es conveniente para el hospital, la droguería, las fábricas farmacéuticas, la estación del saneamiento y de la antipidémico y las clínicas.

SKU: N / A | **Categorías:** Refrigerador y congelador de laboratorio |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-105F	*Capacidad: 105L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-105G	*Capacidad: 105L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-95F	*Capacidad: 95L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-95G	*Capacidad: 95L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-130F	*Capacidad: 130L	Any Temperatura Minima (°C)

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-130G	*Capacidad: 130L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-50F	*Capacidad: 50L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-50G	*Capacidad: 50L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-70F	*Capacidad: 70L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedPuert02-70G	*Capacidad: 70L	Any Temperatura Minima (°C)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo		BellRefrMedPuert02-50 (F / G)	BellRefrMedPuert02-70 (F / G)	BellRefrMedPuert02-95 (F / G)	BellRefrMedPuert02-130 (F / G)	BellRefrMedPuert02-105 (F / G)
Tamaño externo (W * D * H) mm		450 * 445 * 575	445 * 470 * 700	445 * 470 * 900	510 * 515 * 900	505 * 525 * 925
Tamaño interno (W * D * H) mm		382 * 359 * 415	400 * 347 * 528	400 * 347 * 708	419 * 395 * 738	385 * 356 * 737
Capacidad		50L	70L	95L	130L	105L
Rango de temperatura		2 ℃ ~ 8 ℃				
Exactitud de la temperatura		0.1 ℃				
Sistema de control		Control por microprocesador, pantalla LED de pantalla grande				
Alarma		Alarma audible y visual: estándar: alarma de alta y baja temperatura Falla del sensor alarma audible y visual-Opcional: falla de energía, puerta entreabierta				Cuatro alarmas son todas estándar)
Tipo de refrigeración		Sistema de refrigeración de aire forzado				
Refrigerante		R134a / R600a, sin CFC				
Condensador y Evaporador		Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, hecho de cobre				
Descongelar		Descongelamiento automático				
Decondensación		Manual				
Puerta		Espuma / vidrio				
Construcción	Estructura	Diseño monobloque y Espuma monoensamblaje (Material de aislamiento de poliuretano rígido)				
	Material interno	HIPS tanque de ampolla				
	Externo	Acero laminado en frío recubierto con recubrimiento en polvo antibacteriano				
	Material					
Cestas		1 PC	2 piezas	3 piezas	3 piezas	3 piezas
Consumo		60W	70W	70W	90W	78W
Fuente de alimentación		AC220V ± 10%, 50 / 60Hz				
Opcional		Descondensación automática, bloqueo de puerta				/
Peso bruto (kg)		26 kg (F) / 30 kg (G)	43 kg (F) / 48kg (G)	53 kg (F) / 58 kg (G)	53 kg (F) / 58 kg (G)	55 kg (F) / 55 kg (G)
Tamaño del paquete (W * D * H) mm		565 * 575 * 660 mm	575 * 590 * 775 mm	575 * 590 * 995 mm	620 * 645 * 975 mm	520 * 540 * 940

Nota: Para BellRefrMedPuert02-105 (F / G), la desconexión automática y el bloqueo de la puerta son todos de pie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO