REÓMETRO PLACA CONO RM 200 CP4000 PLUS

SKU: N / A | **Categorías:** Reómetros, viscosidad y reología |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reómetro Placa Cono RM 200 CP4000 PLUS

[/col][/row]

Descripción del Reómetro Placa Cono RM 200 CP4000 PLUS:

El elevador motorizado del RM200 CP4000 PLUS permite una instalación rápida y repetible de sistemas de medición de cono y placa que garantizan mediciones reológicas confiables sea cual sea su aplicación.

- Rango de temperatura de -20 ° C a 300 ° C (según modelos).
- Ajuste automático del espacio de medición.
- Medición de bajo volumen.
- Alta velocidad de cizallamiento (hasta 20000 s-1).
- Placa inferior extraíble.
- Enganche rápido con acoplamiento AC265.

Especificaciones:

[/col][/row]

Tipo de instrumento	Reómetro giratorio sin resortes con pantalla táctil de 7 "
Velocidades de rotacion	Número ilimitado de velocidades entre 0,3 y 1500 rpm
Rango de torque	De 0,05 a 30 mNm
Temperatura	Rango de temperatura de - 20 ° C a + 300 ° C (según modelos)
Exactitud	+/- 1% de la escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %
Pantalla	Viscosidad (cP / Poises o mPa.s / Pa.s) -Velocidad - Velocidad de corte - Par -% - Esfuerzo de corte - Tiempo - Temperatura
Accesorios compatibles	Lector de código de barras con soporte y cable Protector de pantalla táctil Aceite de estándares de viscosidad Impresora Dymo Software RheoTex Tapa de protección (Ref. 121019).
Seguridad y confidencialidad	Una función de "operador" le permite ingresar un nombre de usuario para su instrumento. Este usuario debe identificarse mediante un código de 4 dígitos. También hay un modo protegido que bloquea sus condiciones de medición.
Lenguaje	Francés / Inglés / Ruso / Español / Turco / Alemán
Sistema de medición compatible	MS CP
Suministro de Voltaje	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexión de PC	Puerto RS232 y USB
Conexión de impresora	Puerto de host USB - Compatible PCL / 5
¿Qué beneficios hay para ti?	Guarde sus curvas de flujo y calcule sus parámetros reológicos directamente sin computadora (viscosidad plástica, límite de flujo, tixotropía, modelos de regresión según Newton, Bingham, Casson y Ostwald). Elija su sistema de fijación adaptado a las limitaciones de su producto.

Dimensiones y peso	D610 x H700 x W340 mm Peso: 22 kg

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Torque (mNm)	0.05 a 30

COTECNO