SENSOR HFP01

SKU: N / A | **Categorías:** Flujo de calor del suelo |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Principales características:
• Diseño robusto
• Estabilidad a largo plazo
• Disponible también autocalibrado modelo HFP01SC
• Fabricado por Hukseflux, NL

Especificación:
• Rango de temperatura –30 a 70 grados. C
• Dependencia de la temperatura <0.1% / deg.C
• Sensibilidad típicamente 50 µV / W.m-2
• Conductividad térmica del sensor 0.8 W / m, K
• Rango –2000 a 2000 W.m-2
• Resistencia ca 2 Ohm
• Tamaño - diámetro 80 mm, espesor 5 mm

Nota Sensor de alta calidad. Salida de milivoltios.

Principales características:
• diseño robusto
• Estabilidad a largo plazo
• Disponible también autocalibrado modelo HFP01SC
• Fabricado por Hukseflux, NL

Especificación:
• Rango de temperatura –30 a 70 grados. C
• Dependencia de la temperatura <0.1% / deg.C
• Sensibilidad típicamente 50 µV / W.m-2
• Conductividad térmica del sensor 0.8 W / m, K
• Rango –2000 a 2000 W.m-2
• Resistencia ca 2 Ohm
• Tamaño - diámetro 80 mm, espesor 5 mm

Nota Sensor de alta calidad. Salida de milivoltios.

Descargar Hoja de datos
Hoja de datos

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO