SENSOR HUMEDAD ARENAS HUMIARC V3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Sensor para la medición de humedad en áridos / agregados, utilizando su tecnología digital por microondas, realiza la lectura en el flujo del material de forma continua durante la dosificación.**

El medidor detecta las variaciones en los niveles de humedad permitiendo la automatización y corrección de Arenas / Agua en los procesos de hormigón.

El Software Humiarc permite la configuración, calibrado y diagnóstico de la sonda de humedad, además de una configuración idéntica para múltiples sensores o sensor de repuesto.

Disponemos de los siguientes modelos:

⇒ Humiarc-X, fabricado bajo envolvente de acero inoxidable.

⇒ Humiarc-P, fabricado bajo envolvente de acero inoxidable y recubierto en poliuretano que garantiza un mayor grado de protección y desgaste.

» Se puede conectar a cualquier equipo de control proporcionando al equipo dos salida analógicas 0-4/20mA y/o comunicación RS/485 y CAN optoacoplada.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color="blue"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Caracteristicas" tab_id="1578081757414-f906151c-115e"][vc_column_text]**MEDIDOR HUMEDAD HUMIARC**

Sensor de humedad arenas con las siguientes características:

⇒ Rango de medición: 2-15%

⇒ 1 entrada digital de control/retención

⇒ 2 salidas analógica 0-4/20mA 16bits

⇒ Tensión de alimentación 24VDC

⇒ Tª de funcionamiento: de 0ºC a 50ºC
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Ejemplos de Montajes " tab_id="1578081757463-286befcb-c479"][vc_gallery type="image_grid" images="90167,90166,90165"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Sectores" tab_id="1578082151830-862c15c3-3132"][vc_column_text]**SECTORES DE ACTIVIDAD**

⇒ SECTOR ARENA Y ÁRIDOS

⇒ SECTOR CALES / YESOS

⇒ SECTOR MEDIOAMBIENTAL

⇒ SECTOR AGROALIMENTARIOS

⇒ SECTOR HORMIGÓN / PREFABRICADOS

⇒ SECTOR QUÍMICO
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Complementos" tab_id="1578082196175-20585e7e-8ab0"][vc_column_text]**COMPLEMENTOS**

⇒ Soporte externo para tolva

⇒ Latiguillo de conexión de 4 metros

⇒ Conversor de señales RS-232/RS-422/485 carril DIN

⇒ Aislador galvánico de 3 vías, de señales analógicas 0-10V/0-10V

⇒ Fuente de alimentación 220VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Indicador 0/4-20 mA
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Software Moistcom" tab_id="1578082285950-cb74998a-7955"][vc_column_text]COMPLEMENTOS
⇒ Soporte externo para tolva

⇒ Latiguillo de conexión de 4 metros

⇒ Conversor de señales RS-232/RS-422/485 carril DIN

⇒ Aislador galvánico de 3 vías, de señales analógicas 0-10V/0-10V

⇒ Fuente de alimentación 220VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Indicador 0/4-20 mA[/vc_column_text][vc_single_image image="90154"][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Medidores de humedad |

GALERÍA DE IMÁGENES

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO