# SENSOR HUMEDAD MEZCLADORA ARCOMIX V2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Sensor para la medición de humedad en mezcladoras, utilizando su tecnología digital por microondas, realiza la lectura durante el proceso de mezclado.**

El medidor detecta las variaciones en los niveles de humedad consiguiendo la automatización y corrección de agua durante el proceso de mezclado de hormigón, permite una respuesta rápida consiguiendo homogeneidad de la mezcla.

El Software MoistCom permite la configuración, calibrado y diagnóstico de la sonda de humedad mediante la integración directa con el sistema de control, además de la configuración idéntica ya sea para múltiples sensores o un sensor de repuesto.

**Colocación:**

⇒ Mezcladoras

⇒ Cintas transportadoras

⇒ Salidas de descarga

» Se puede conectar a cualquier equipo de control proporcionando al equipo dos salidas analógicas 0/4-20mA, comunicación RS/485 optoacoplada y/o comunicación CAN-OPEN [/vc_column_text][vc_separator color="blue"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Características " tab_id="1578078664463-01703428-f341"][vc_column_text]**MEDIDOR HUMEDAD ARCOMIX**

Sensor humedad mezcladora con las siguientes características:

⇒ Anillo de protección cerámica fácilmente recambiable ante roturas o desgaste.

⇒ Rango de medición: 2-15%.

⇒ 1 entrada digital de control/retención.

⇒ 2 salidas analógica 0-4/20mA 16bits

⇒ Tensión de alimentación 18-36VDC

⇒ Tª de funcionamiento: de 0ºC a 40ºC

⇒ Conexión a PC (hasta 16 sensores)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Ejemplos de Montajes " tab_id="1578083136198-fb2e06cd-209e"][vc_gallery type="image_grid" images="90151,90153,90152"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Sectores" tab_id="1578079182532-8464a269-7914"][vc_column_text]**SECTORES DE ACTIVIDAD**

⇒ SECTOR ARENA Y ÁRIDOS

⇒ SECTOR CALES / YESOS

⇒ SECTOR MEDIOAMBIENTAL

⇒ SECTOR AGROALIMENTARIOS

⇒ SECTOR HORMIGÓN / PREFABRICADOS

⇒ SECTOR QUÍMICO[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Complementos" tab_id="1578079326879-491c0fb7-abd1"][vc_column_text]**COMPLEMENTOS**

⇒ Equipo de control AE.9220P. ARCOMIX

⇒ Visualizador (AE2-7200)

⇒ Soporte de sujeción ajustable

⇒ Placa de fijación para soldar a la mezcladoras

⇒ Tapa Ciega ARCOMIX

⇒ Kit de sustitución cerámica

⇒ Conversor de señales RS-232 /RS-422/485

⇒ Fuente de alimentación 230VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Latiguillo conexión 4 metros L-9710-3 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Software Moistcom" tab_id="1578079384144-59954c66-734e"][vc_column_text]⇒ Calibración, ajuste y diagnóstico de hasta 16 sensores

⇒ Calibración multipunto sencilla para obtener una alta precisión

⇒ Permite registrar lecturas para su análisis

⇒ Copias de seguridad y restauración de parámetros [/vc_column_text][vc_single_image image="90154"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Video" tab_id="1578079598262-d254fbdf-c509"][vc_video link="https://youtu.be/9znnx_ILewk"][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** caminos y carreteras |

## GALERÍA DE IMÁGENES

MEDIDOR DE HUMEDAD EN MEZCLADORA

SENSOR DE HUMEDAD

MEDICIÓN HUMEDAD MATERIA PRIMA

COTECNO