SENSORES DE TERMOPARES CON AISLAMIENTO MINERAL

SKU: B-01-04-06-1600 | **Categorías:** Automatización y Mecatrónica, RTD & TC, Temperatura |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column_text]

		Rango de temperatura de medición de sensores				Unidad	℃
Diámetro de la vaina (mm)		N	K		Mi	J	T
0.25	——		500		——	——	——
0.5 0.5		——	600		——	——	——
1.0		900	650	900	650	450	300
2.0		1200	650	1200	650	450	300
3.0		1260	750	1260	750	650	350
5.0			800	1260	800	750	350
6.0			1000	900 1260	800	750	350
8.0	——		1050	1000 ——	800	750	350
Material de la funda					Inconel 600 / SUS310 / H2300 / SUS316		

[/vc_column_text][vc_column_text]

Símbolo	Medición Tipo de unión	Característica	Diámetro exterior de la funda aplicable		
			Soltero	Doble	Triple
G	Tipo conectado a tierra	– Soporta 350MPa o más. – No apto para ubicaciones con inducción electromagnética en interferencias de radiofrecuencia.	Φ0.5 ～ Φ8.0	Φ3.0 ～Φ8.0	Φ5.0 ～Φ8.0

U	Tipo sin conexión a tierra	-Respuesta más lenta que el tipo conectado a tierra, pero se usa más comúnmente ya que no está restringido por el objeto a medir. -El elemento está cubierto con un aislante asegurando así una larga vida útil.	Φ0.25 ～Φ 8.0	Φ3.0 ～Φ8.0	Φ5.0 ～Φ8.0
U	En superficietipo separado	-Respuesta más lenta que el tipo conectado a tierra, pero se usa más comúnmente ya que no está restringido por el objeto a medir. -El elemento está cubierto con un aislante, lo que garantiza una larga vida útil.	– –	Φ3.0 ～Φ8.0	Φ5.0 ～ Φ8.0
E	Tipo expuesto	-Desde que el elemento está expuesto, el tiempo de respuesta es muy rápido. – Adecuado para la medición de temperatura de gases como el escape de automóviles. – Mecánicamente más débil que los demás.	Φ1.0 ～ Φ8.0	Φ3.0 ～ Φ8.0	Φ5.0 ～ Φ8.0

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

COTECNO