CABINA ESTÁNDAR DE CURADO DE CONCRETO

Ficha técnica

Código Cotecno	B-01-32-0500-2400

El fabricante declara funciones de calefacción, enfriamiento, pulverización y control de temperatura y humedad.
El diseño de dos puertas favorece la retención térmica.

Especificaciones del fabricante

Parámetro	Especificación declarada por el fabricante
Unidad de control digital	La temperatura y la humedad relativa se muestran permanentemente, junto con las demás fases de operación.
Voltaje	AC 220 V ±10 %
Potencia del compresor	125 W
Potencia de calefacción	600 W
Humedad	>95 % HR
Rango de temperatura	15 a 30 °C; ±1 °C
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento directo, evaporador de serpentín y condensador expuesto; ventilador interior para favorecer el intercambio de calor y reducir la diferencia de temperatura.
Calefacción	Tubos calefactores eléctricos tipo U
Humidificador	Humidificador ultrasónico por atomización molecular de agua; asegura humedad superior a 95 % HR.
Cámara de trabajo	600 × 550 × 1380 mm
Dimensiones exteriores	1180 × 860 × 1640 mm
Acabado exterior	Carcasa pintada con recubrimiento de polvo de poliéster.

Alcance

Esta ficha reproduce únicamente las especificaciones facilitadas por el fabricante. No incluye instrucciones de operación, mantenimiento ni diagnóstico; esas materias corresponden al manual separado.