SISTEMA DE DESNATURALIZACIÓN E HIBRIDACIÓN

Especificaciones:

- Rango de control de temperatura: RT+5℃~100℃
- Precisión de temperatura: ±1℃
- Temperatura uniforme: ±1℃
- Temporizador de procesamiento: 1min~99h59min
- Tiempo de calentamiento (37℃ to 95℃): ≤3min
- Tiempo de enfriamiento (95℃ to 45℃): ≤7min
- Control de temperatura programable: 30℃~100℃
- Capacidad: 12 Slides
- Dimensiones totales (L * W *H): 420*225*143mm
- Peso neto: 5.8kg

SKU: BellSistDesnHib-500 | **Categorías:** Pre-Procesamiento de Bio-Muestras |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Configuración programable por el usuario

- La pantalla táctil permite la fácil lectura y programación
- 99 configuraciones programables por el usuario
- Cuatro modos de operación: desnaturalización / hibridación, personalizado, PCR in situ
- Se puede utilizar como un calentador de diapositivas de temperatura fija

Fácil de usar

- Elimina los pasos manuales y reduce el tiempo de manos en los procedimientos FISH
- Los portaobjetos no necesitan cargarse completamente para mantener la exactitud de la temperatura
- La guía deslizante mantiene las diapositivas en su lugar y permite una remoción manual

Control más estricto de la temperatura

- Elevación rápida de la temperatura y precisión de ± 1 ℃
- Uniformidad de temperatura superior en todas las posiciones de deslizamiento
- Sistema programable, se puede ejecutar In-situ PCR experimentos

Ideal para control de humedad

- Los sellos perfectos de la tapa mantendrán una temperatura uniforme y asegurarán la humedad en todas las posiciones de deslizamiento

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO