

SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERVAC 200-MS



- **Ahorre 70% de espacio en el banco**

Integra la bomba de líquido y los soportes del filtro en un instrumento, sin necesidad de botella de residuos y tubos de conexión, lo cual es necesario para la bomba de aire tradicional.

SKU: N / A | **Categorías:** [Sistema de Filtración WaterVac](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Ahorre tiempo**

Una bomba de líquido incorporada puede transferir el líquido filtrado directamente a los desechos, ahorrando tiempo al simplificar el proceso de filtración.

- **Cumplimiento con ISO 8199**

WaterVac 200 cumple con la norma ISO 8199 y es ideal para la filtración de muestras microbiológicas. (* ISO8199: Calidad del agua - Guía general para exámenes microbiológicos por cultivo)

- **Versátil**

El adaptador de embudo reemplazable lo hace compatible con varios tipos de portafiltras.

Certificación internacional:

- Certificación CE
- Clase de protección IP 41
- Certificación RoHS

Aplicaciones:

- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Filtración general sin recoger filtrado

Especificación

- Voltaje de entrada: DC24V, 1.8A
- Máx. vacío: 313 mbar / 31.3 kPa / 20.7 inHg
- Máx. caudal de líquido: 4.5 L / min
- Motor: motor de CC sin escobillas de 60W
- Nivel de ruido: 60 dB.
- Lengüeta de la manguera: ID8 (5/16 pulgadas)
- Área de filtración efectiva: opcional
- Adaptador: tapón
- Contacto del material con el filtrado: Acero inoxidable, FKM, silicona, PP, PPS
- Dimensión (LxWxH): 21.4 x 18.3 x 26.4 cm

Información de pedido

- **190210-01(02)** WaterVac 200-MS, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo del tapón No. 8, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **190220-01(02)** WaterVac 200-MB, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Rocker SF, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE) con enchufe de EE. UU. (enchufe de la UE)
- **190221-01(02)** WaterVac 201-MB, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Rocker SF, embudo de SF de 100 ml, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **200300-01 MF 3**, portafiltro magnético de 300 ml
- **200500-01 MF 5**, portafiltro magnético de 500 ml

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO