SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 301-MB-A

Características

- **Para la filtración microbiológica,**
  MultiVac 301-MB-A está diseñado para una gran cantidad de muestras en pruebas microbiológicas. Cada sistema incluye bomba de líquido de diafragma Alligator 200, colector, quemador, embudos de acero inoxidable y membrana MCE.
- **Ahorro de tiempo y ahorro de espacio**
  La fuente de vacío ha incorporado una bomba de líquido que se puede conectar directamente al colector sin botella de residuos. Ahorre un 40% de espacio en el banco y simplifique el proceso de filtración.
- **Montaje y desmontaje rápidos**
  Cada componente del colector se puede quitar fácilmente para limpiarlo y esterilizarlo en autoclave. Todas las partes húmedas del colector están hechas de acero inoxidable SS316, que puede esterilizarse rápidamente por llama.
- **Diseño innovador de la válvula de ventilación**
  Una válvula de ventilación ajustable integrada con la tubería puede eliminar el fenómeno del golpe de ariete y ayudar a drenar las aguas residuales residuales.
- **Lengüeta de manguera Quick-Fit La lengüeta de manguera**
  desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia la fuente de vacío.

SKU: N / A | **Categorías:** Sistemas de Filtración Multi-Ramas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Filtración general sin recolectar filtrado

El sistema completo MultiVac 301-MB-A incluye:
* Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
* MultiVac 300-MB, múltiple de acero inoxidable de 3 lugares
* Embudo de filtro SF (100 ml x 3 piezas)
* Dragon 100, quemador de antorcha
* Membrana MCE, 47 mm, 0,45 µm, 200 / PK
* Tubo de silicona (2 piezas)

Especificación

- Máx. caudal de líquido: 4,5 L / min
- Máx. vacío： 313 mbar / 31.3 kPa / 20.7 inHg
- Voltaje de entrada： DC24V, 1.8A
- Motor： Motor DC sin escobillas de 60W
- Número de rama： 3
- Diámetro del filtro： 47 mm
- Capacidad del embudo： 100 ml
- Lengüeta de la manguera： ID8 (5 / 16 pulgadas)
- Material en contacto con el filtrado (bomba): SS316, FKM, silicona, PP, PPS

Material

- Cuerpo： SS316
- Válvula de control： SS316
- Base de soporte del embudo： SS316
- Soporte de membrana： SS316
- Mango： Aluminio
- Conector： SS316
- embudo： SS316

Información de pedido

- **180301-01 (02) -A** MultiVac 301-MB-A Sistema de filtración al vacío, el juego completo incluye:
  * Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
  * MultiVac 300-MB, múltiple de acero inoxidable de 3 lugares
  * Embudo de filtro SF (100 ml x 3 piezas)
  * Dragon 100, quemador de antorcha
  * Membrana MCE, 47 mm, 0,45 µm, 200 / PK
  * Tubo de silicona (2 piezas)

Información para pedidos (opcional):

- 180100-01 SF Filter Embudo (100 ml)
- 180100-03 SF Filter Embudo (300 ml)
- 180100-05 SF Filtro Embudo (500 ml)

Descargar

Descargar PDF

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO