SISTEMAS TFF, SOPORTES Y CASETES

- Las membranas Conceive YET Cassette tienen una alta eficiencia de retención y son fáciles de limpiar / instalar. Disponible en una amplia gama de configuraciones.
- Debido a su diseño, es fácil de ampliar / aumentar en función de los requisitos específicos del proceso. Las juntas internas hacen que la instalación / limpieza / almacenamiento / reemplazo sea rápido y fácil. El bajo volumen de trabajo y la alta eficiencia garantizan el rendimiento del producto.

SKU: N / A | **Categorías:** Módulos UF |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación	Los campos
Biomacromoléculas	Productos de sangre
Diálisis	Vacunas
Desalación	Proteínas recombinantes
Reemplazo de tampón	Monoterpenos
Purificación de análisis	Plásmidos
Eliminación de endotoxinas	Productos químicos
Eliminación macromolecular	Inyecciones de medicina china

Soporte de acero inoxidable H-CFH TFF

Desarrollo de procesos y producción parental de pequeño volumen con un EFA de 0,1m². El diseño único cumple totalmente con las aplicaciones biofarmacéuticas y sus requisitos.

Soporte de acero inoxidable de 0,5 m²
Admite un área de filtrado efectiva de 0,5 m² -2,5 m² hasta 5 m²

Sistema TFF

Cobetter puede diseñar un sistema TFF basado en las especificaciones y requisitos del cliente, especialmente para laboratorios piloto y sistemas de proceso.

Rendimiento del sistema piloto (50-100L)

Information	
Materiales	PES
Características del material	Baja unión a proteínas y alto rendimiento de producto con caudales superiores
Rango de PH	Amplia compatibilidad química: pH 1-14
NMWL	5 /8 /10 /30 /50 /100KD
Rango de temperatura de funcionamiento	4 - 50°C
Presión máxima de funcionamiento	6.0 bar @ 25°C
Flujo de difusión (aire)	0.11 m² ≤12ml / min @ 1.0 bar, 0.46 m² ≤50ml / min @ 1.0 bar
Caída de presión	0,3 ~ 0,6 bar (caudal de circulación 6L / min / m²)

Tipos		Tamaño disponible	Aplicaciones	Rendimiento	Notas
Laboratorio	LA	100 cm² 0.11 m²	I + D I + D, producción piloto	200-2000ml 5-50L	Casete de membrana; se requiere soporte de acero inoxidable
Fluir	FL	0.46 m² 2.33 m	Producción piloto, producción a gran escala	＞50L ＞50L	Casete de membrana; se requiere soporte de acero inoxidable

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO