

TANQUE DE CURADO DE MUESTRAS DE HORMIGÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad de Cubos de Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tanque de Curado de Muestras de Hormigón[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Tanque de curado de muestras de hormigón.
- Tanque de curado para especímenes de concreto fabricado en aluminio / acero inoxidable. EN 12390-2 para almacenamiento estándar de cubos de muestras con doble pared y aislamiento con poliestireno
- Recipiente interior de almacenamiento de acero inoxidable, pared exterior de acero y cubierta de aluminio.
- Calentamiento tubular controlado electrónicamente.
- Sensor de temperatura y elemento, display digital.
- Sin dispositivo de enfriamiento
- Válvula de drenaje de $\frac{3}{4}$ pulgada
- Interior tenue. (w / d / h) = 1000 x 500 x 415 mm
- Exterior tenue. (w / d / h) = 1150 x 630 x 520 mm
- Peso: 60 kg.
- 230 V / 50 Hz / 1.5 kW

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO