# TANQUE DE CURADO DE RESISTENCIA DE HORMIGÓN ACELERADO

**SKU:** N / A | **Categorías:** Tanques de Curado, Vaporizadores |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tanque de Curado de Resistencia de Hormigón Acelerado[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Tanque de curado de resistencia de hormigón acelerado

- Tanque de curado de hormigón acelerado EN 12390-2, ASTM C684 consta de un doble totalmente aislado.

- Tanque de pared con tapa. El tanque en si está hecho de paneles de acero inoxidable.

- La envoltura exterior consiste en un revestimiento marco de aluminio. El tanque puede tomar a 16 especímenes cúbicos de 150 mm o 8 cilíndricos de 150 mm de diámetro. especimenes

- Las pruebas se pueden realizar en agua o vapor de agua calentado por 3 resistencias electricas de 1500 W cada uno. El rango de temperatura es de ambiente a 80 ° C con un programa controlador. El enfriamiento se realiza mediante agua en el lugar.

- Flujo de ¾ pulgada

- Salida de 1 pulgada

- Interior tenue. (wxdxh) = 1000 x 500 x 550 mm

- Exterior tenue. (wxdxh) = 1450 x 700 x 850 mm

- Peso: 130 kg.

- 400 V / 50 Hz / 4.5 kW

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO