TENSIÓMETRO DE LABORATORIO PARA APARATOS KU-PF TENSIO 130

SKU: N / A | **Categorías:** Accesorios y Repuestos, Tensiómetros |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tensiómetro de Laboratorio para Aparatos ku-pF Tensio 130 Información del producto:

¡Este tensiómetro es un accesorio puro para el aparato ku-pF!

Este tensiómetro de laboratorio con cabezal de vidrio acrílico y transductor de presión altamente sensible ofrece todos los beneficios de un tensiómetro compacto. La copa de cerámica con 6,5 mm de diámetro y una longitud de 20 mm proporciona mediciones muy precisas con una destrucción mínima del suelo. UGT puede obtener un juego de tornillos para instalación y minimizar los efectos perturbadores como accesorios. Las burbujas de aire son fáciles de reconocer y eliminar a través de la cabeza de acrílico con tornillo de ventilación. Los tensiómetros se pueden instalar en cualquier posición. Son ideales para determinar la tensión de humedad del suelo en configuraciones experimentales de laboratorio. También se suministra una interfaz de laboratorio para una conexión directa a una PC.

Ventajas
- Poca destrucción del suelo.
- Puede usarse en muestras muy pequeñas / muestra de suelo.
- Tiempo de reacción corto.

Especificaciones Técnicas:

Rango de Medición	-100 ... +85 kPa
Rango de Temperatura de Medición	0 ... +40 °C
Precisión	±0,3 kPa
Suministro de Energía	5 V konstant / 1 mA konstant
Longitudes de Tubería Disponibles	3.7 cm

Detalles de pedido:
Art.-Nr .: 103100 Tensiómetro de laboratorio.

Descargas:

UGT Produktkatalog

UGT Product Catalog

Anleitung zum Befüllen

Calibration of Laboratory Tensiometer

Manual Tensio 130

Video on how to refill the Tensio 130

COTECNO