TERMÓMETRO DE TERMOPAR DE ENVOLTURA Y ALMACENAMIENTO

SKU: N / A | **Categorías:** Digital, de mano, Ensayos ASTM/NCH, Laboratorio general ASTM/NCH, Termómetros |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	HT-3513	Termómetro de termopar de envoltura y almacenamiento	envoltura y almacenamiento
	HT-3513T	Termómetro de termopar de envoltura y almacenamiento con certificado rastreable	envoltura y almacenamiento con certificado rastreable
	HT-3523	Termómetro de termopar de envoltura y almacenamiento con botón de espera	envoltura y almacenamiento con botón de espera
	HT-3523T	Termómetro de termopar de envoltura y almacenamiento con botón de espera y certificado rastreable	envoltura y almacenamiento con botón de espera y certificado rastreable

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema de instrumento / sonda proporciona precisión de ± 0.9F ° y las sondas pueden ser reemplazadas en el campo sin la necesidad de recalibración. El cable de sonda patentado de alta resistencia está reforzado con Kevlar® y una trenza de metal que se envuelve y guarda cuidadosamente alrededor del instrumento. Además, pantalla LCD retroiluminada y botón de espera.

Especificaciones

Modelo	**HT-3513**	**HT-3523**	**H-3580**	**H-3582**	**HT-4795**
Tipo	Envolver y guardar termopar termómetro	Envolver y guardar termopar termómetro	Entradas duales, registro de datos (2000 puntos), termómetro digital	Una entrada de tipo K termómetro digital	precisión, termómetro de calibración de mano
Características	° F y ° C conmutable, envolver y guardar, termopar reemplazable. pantalla LCD grande, fácil de leer, IPX7 a prueba de agua	° F y ° C conmutable, Envolver y guardar, Termopar reemplazable. Pantalla LCD grande, retroiluminada, botón de mantener, IPX7 a prueba de agua	(2) Sondas K estándar, registro de datos de hasta 2000 puntos, funcionamiento controlado por menús, salida USB, mín. / Máx. Pantalla de temperatura	(1) Sonda K estándar, operación con botón pulsador, ° F / ° C seleccionable, temperatura mínima / máxima Pantalla, función de retención	Precisión de alta exactitud, medición de 2 canales, máx. / Min., Interfaz USB, mediciones DataLogger a 4000, certificado ISO.
Sonda	Sonda Duraneedle incluida		Type-K, J, T, E, R, S, B	Una tipo-K	Ordene sondas por separado
Rango	-100° a 500°F -73° a 260°C		-418 a 2501°F -250 a 1373°C	-418 a 2501°F -250 a 1373°C	-328° a 1562°F -200° a +850°C
Resolución	0.1°		0.01 ° o 0.1 ° F / C automático que va desde 0.1 ° por encima de 99.99	0.1 ° F / C entre -1999.9 ° y 999.9 °, 1 ° por debajo de -199.9 ° y por encima de 999.9°	0.001 ° C desde -200 ° C a + 200 ° C rango restante 0.01 ° C
Exactitud (Tipo K)	±0.9F° (±0.5C°) total system at ambient temperatures between 68° to 86°F (20° to 30°C)		±0.25% of reading ±2°F (±1°C) below -148°F (-99.9°C), 0.1% of reading ±0.7°F (±0.4°C) above -238°F (-150°C)	Below -238°F (-150°C): ±0.25% of reading ±2°F (±1°C) above -238°F (-150°C): ±0.1% of reading ±0.7°F (±4°C)	±0.015°C from -50°C to +199.99°C ±0.025% of reading for the remaining range
Longitud del tallo	4 pulgadas		Variante	Variante	Variante
Poder	AAA baterías		(3) pilas AA o adaptador de CA opcional	(3) AA baterías	9v batería

Certificado rastreable	Pedir HT-3513T o HT-3523T	pedir H-3580C	pedirr H-3582C	Calibración de 3 puntos ordene HT-4795C

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelo	envoltura y almacenamiento, envoltura y almacenamiento con certificado rastreable, envoltura y almacenamiento con botón de espera, envoltura y almacenamiento con botón de espera y certificado rastreable

COTECNO