

TERMÓMETRO IMPERMEABLE PT-105



- El termómetro de bolsillo permite mediciones de temperatura con el uso de sondas con o sin cable.
- Dependiendo de los requisitos, es posible elegir entre dos tipos de sondas con menor ($\pm 1,0$ ° C) o superior ($\pm 0,3$ ° C) de precisión.
- El cambio de las sondas no requiere calibración; los datos de calibración electrónica de la sonda se almacenan en el cabezal.
- Las sondas están hechas de acero inoxidable, de 3 mm de diámetro.
- El extremo de la sonda puede ser plano o filoso.
- Las sondas afiladas pueden estar equipadas adicionalmente con un mango especial para golpear las sustancias más duras.
- Las sondas están equipadas con cables de silicona o silicio con cables trenzados de acero.
- La carcasa totalmente estanca (IP-67) evita que el medidor se inunde.
- La función de apagado automático protege las baterías contra la descarga.
- Con pilas (3 x LR44).
- Garantía: 24 meses.

Rango de medición depende del tipo de sonda

Sonda sin cable $-70 \div 150,0$ ° C sonda con cable $-70 \div 400,0$ ° C

Resolución

En la gama $-70 \div 199,9$ ° C: 0,1 ° C, por encima de 1.0 ° C

Exactitud de la medida depende de precisión de aplicado sonda*

Rango	PT-1000B	PT-1000S
$-70 \div 0$ ° C	$\pm 0,9$ ° C	$\pm 0,9$ ° C
$0 \div 100$ ° C	$\pm 1,0$ ° C	$\pm 0,3$ ° C
$100 \div 200$ ° C	$\pm 1,5$ ° C	$\pm 1,5$ ° C
$200 \div 400$ ° C	$\pm 3,0$ ° C	$\pm 3,0$ ° C

Peso / Dimens. / Energía

60 g/L = 160 mm, Φ 26 mm / baterías LR44 x 3 (1,5 v)

* Estándar recomendado sondas con un Pt-1000B o sondas precisas con una resistencia de Pt-1000S.

Tipos de cabezas con las sondas de temperatura

GT-105-3 estándar con una sonda Pt-1000B, tubo de 3 cm, sin cable

GT-105s-3 precisa una sonda Pt-1000S, tubo de 3 cm, sin cable

GT-105-8 estándar con una sonda Pt-1000B, tubo de 8 cm con un extremo afilado, sin cable

GT-105s-8 precisa una sonda Pt-1000S, tubo de 8 cm con un extremo afilado, sin cable

GT105-12 estandar con una sonda Pt-1000B, tubo de 12 cm, sin cable

GT105s-12 precisa, con Sonda Pt 1000, tubo de 12 cm, sin cable

GT105k-12 estándar con una sonda Pt-1000B, tubo de 12 cm, cable de silicona de 1 m

GT105sk-12 de precisión con Sonda Pt 1000, tubo de 12 cm, cable de silicona de 1 m

GT105o-12 estandar con una sonda Pt-1000B, tubo de 12 cm, cable de silicona de 1 m en acero trenzado

GT105so-12 de precisión con Sonda Pt 1000, tubo de 12 cm, cable de silicona de 1 m en acero trenzado

GT105r-8 estándar con una sonda Pt-1000B, cable de 1 m, tubo de 8 cm con un asa de filo **T**

GT105sr-8 preciso con Sonda Pt 1000, cable de 1 m, tubo de 8 cm con un extremo afilado, mango **T**

GT105or-8 estándar, tubería de 8 cm con un extremo afilado, 1 m cable de acero trenzado, mango **T**

GT105sor-8 precisa, tubo de 8 cm con un extremo afilado, cable de 1 m, de acero trenzado, mango **T**

SKU: BELLPT-105 | **Categorías:** [Serie 100](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

