

# TERMÓMETRO, RTD PLATINO RASTREABLE -HT-4132



**SKU:** HT-4132 | **Categorías:** <u>Digital, de mano, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Termómetros</u> |



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Operación con un solo botón, ideal para control de calidad y procesos. Sonda de platino (100 ohmios) de 4 hilos. Tiene indicador de batería baja / sonda incorrecta y se puede enviar a una computadora.

- Rango: -58 a 752 ° F (-50 a 400 ° C)
- Resolución: 0.01 ° por debajo de 200 ° C y 0.1 ° por encima de 200 ° C
- Precisión: 0.1% + 0.2 ° C por debajo de 200 ° C y  $\pm$  0.15% + 0.5 ° C por encima de 200 ° C

### **Especificaciones**

Modelo	HT-4007	HT-4132	HT-4135	HT-4015
Tipo	Amplia gama con termómetro de memoria con certificado trazable	Termómetro de platino RTD con certificado rastreable	Termómetro de compensación de dos canales ajustable por el usuario con certificado rastreable	Alcance total, uso rudo termómetro con certificado trazable
Características	° F y ° C conmutable, acepta sondas de tipo K, J o T, lecturas mín. / Máx., Pantalla retroiluminada, temporizador de cuenta atrás, capacidad de salida de la computadora	° F y ° C conmutables, operación de un botón, batería baja, indicador de sonda incorrecta, dígitos de 0.5 "de alto, capacidad de salida de la computadora	Caja de instrumentos de goma con soporte, muñequera de velcro, ajustable por el usuario para la calibración interna, botón de temperatura máxima, botón de retención, utiliza todos los termopares tipo K	Memorias, alarmas, temporizador y capacidades mín. / Máx., Pantalla retroiluminada, carcasa protectora con soporte abatible, ° F y ° C conmutable, dígitos de 0.625 "de alto, botón de retención
Sonda	Sonda de termopar K inoxidable, de triple propósito, para uso con suelos, líquidos, aire /	suelos, líquidos, aire /	utiliza todas las sondas	
Rango	gas -328 a 2498°F -200 a 1370°C 0.1° desde -200° a	gas -58 a 752°F -50 a 400°C 0.01° debajo 200°C y	de tipo K -58 a 1999°F -50 a 1300°C	de tipo K -328 a 2498°F -200 a 1370°C
Resolución	640°C (-328 a 990°F) por otra parte 1°	0.1° por encima 200°C	0.1°/1°	0.1°/1°
Exactitud (Tipo K)	±1°C	0.1% + 0.2°C debajo 200°C y $\pm 0.15\% +$ 0.5°C sobre 200°C	±0.3% plus 1°C metro	±1°C desde -50° a 740°C (-328 a 1364°F) por otra parte ±2°C
Longitud del tallo	6 pulgadas	6 pulgadas	Longitud cable 10'	Longitud cable 4'
Poder	9-volt batería	9-volt battery (AC adapter available)	9-volt batería	(3) AAA baterías
Certificado rastreable	Si, incluido	Si, incluido	Si, incluido	Si, incluido



#### **Accesorios**



HT-4136 Sistema de Adquisición de Datos por

Ordenador para HT-4132



HT-4325 Termómetro, accesorio registrador de datos

para HT-4132



HT-4132.2

Termómetro, adaptador de CA para HT-4132



# INFORMACIÓN ADICIONAL