TITULADOR POTENCIAL AUTOMÁTICO BELLTITPOTAUTO-4B

Características:

- Gran pantalla LCD.
- Diseño integrado de válvula y bureta
- Agitador incorporado
- Dispositivo de transmisión de titulación adopta el diseño del motor lineal
- Con dispositivo anti-fugas

SKU: BellTitPotAuto-4B | **Categorías:** Titulador |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones	BellTitPotAuto-4B
Rango de medición	pH: 0.～14.00pH
	mV: -1800.0～1800.0mV
	Temp.：-5.0～105.0℃
Resolución de medición	pH: 0.01pH;mV: 0.1mV;Temp:0.1℃
Precisión de la medición	pH: ±0.01pH±1bit
	mV: ±0.03%(escala completa)
	Temp.:±0.3℃
Precisión del volumen de la bureta	10ml bureta：±0.025ml
	20ml bureta：±0.035ml
Velocidad suplementaria de la bureta	55±10s(Cuando la bureta es de escala completa)
Análisis de titulación de repetibilidad	0.2％
Precisión de repetibilidad	≤0.2mV
Estabilidad	±0.3 mV±1bit/3h
Sensibilidad de titulación de control	±2mV
Fuente de alimentación	AC110V/ 220V±10%, 50/60HZ;
Tamaño externo(W*D*H)	390*380*300mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	540*490*480mm
Peso bruto	8kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO