TITULADOR POTENCIAL AUTOMÁTICO BELLTITPOTAUTO-5

Características:

- Gran pantalla LCD táctil.
- Titulación potencial, titulación de conductividad y titulación constante pueden lograrse a través de diferentes combinaciones de unidades
- Pre-almacenamiento con titulación de valor nominal preseleccionado, titulación en blanco o función de valoración manual y otros generados automáticamente del modo de titulación específico pueden ser programables.

SKU: BellTitPotAuto-5 | **Categorías:** Titulador |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo			BellTitPotAuto-5
Especificaciones			
Unidad de medida	Potencial (Estándar）	Rango de medición	±1999.0 mV，0～14.00 pH
		Resolución	0.1mV，0.01pH
		Precisión	±0.03%FS，±0.01pH±1 bit
	Constante (opcional）	Rango de medición	0～199.9 μA、0～19.99 μA、0～1.999 μA、0～0.199 μA
		Tensión de polarización	30mV,50mV,100mV
		Precisión	Control de titulación sensible：±5%FS；Error de inspección de corriente polarizada：±2.5%FS
	Conductividad (opcional）	Rango de medición	0.000μS/cm～199.9mS/cm
		Resolución	0.001μS/cm
		Precisión	±1.0%FS
	Temperatura	Rango de medición	-5.0～105.0 ℃
		Resolución	0.1℃
		Precisión	±0.3℃±1 bit
Sistema de titulación	Repetitividad del análisis de titulación		0.2%
	Precisión del volumen de titulación		10ml bureta: ±0.025ml；20ml bureta: ±0.035ml
	Resolución de la bureta		10ml bureta: 1/10000；20ml bureta: 2/10000
	Velocidad suplementaria de la bureta		50±10s（Cuando la bureta es de escala completa）
Dispositivo de control	Pantalla táctil grande LCD, Controlador de software de computadora		
Estabilidad			±0.3mV±1 bit/3h
Sistema de agitación			Tecnología PWM (ajuste por software, bajo nivel de ruido)
Interfaz de salida			RS232（bi-direccional）
Fuente de alimentación			AC110V/ 220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo(W*D*H)			360*300*300mm
Tamaño del paquete(W*D*H)			510*410*490mm

Modelo	**BellTitPotAuto-5**
Peso bruto	13kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO