TRANSDUCTOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE ULTRASÓNICO B01060203

SKU: B01060203 | **Categorías:** Presión |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

El transductor ultrasónico de nivel de combustible está especialmente diseñado para medir el nivel de combustible y líquidos inflamables. Tiene una pantalla LCD incorporada para la calibración de campo.

Solicitud :

- Medición ultrasónica del nivel de combustible.
- Medición del nivel de aceite sin contacto
- Monitoreo de nivel de diesel
- Medida del nivel de grado alimenticio
- Medición del nivel del tanque de almacenamiento de mantequilla

Ventajas
*01*Instrumento de medición de nivel de combustible sin contacto
*02 El*sensor de temperatura incorporado mide y muestra la temperatura simultáneamente
*03*Tipo fácil de instalar con mayor resistencia a la explosión

*04*Alta precisión 0.25% FS, rango de medición largo 50m máximo
*05*Usando el chip de computación ATMEL, la velocidad de procesamiento de datos es más del doble que la de otros sensores
Recursos

Datos técnicos

Rango de nivel	0-2 ... 50M opcional
Salida	1 ~ 5V / 0 ~ 5V / 0-10V; 4-20mA RS485
Zona Bline	Los 25 ~ 100cm
Fuente de alimentación	AC250V / 8A; DC30V / 5A
Temperatura de trabajo	-20 ° C ~ + 80 ° C
Puerto de presión	M68 * 2.0 macho; G 1-1 / 2 "macho; M108 * 2.0 macho

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

COTECNO