TRANSMISOR DE PRESIÓN CON PANTALLA

SKU: B-01-04-04-1100 | **Categorías:** transmisor de presión |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto	Transmisor de presión
Codigo del producto	B-01-04-04-1100
Modelo	BellTraPres-1100
Rango de medida	-0.1 ~ 0 a 0 ~ 40MPa
Resolución de indicación	0.5%
Temperatura de trabajo	-40-85 ° C
Señal de salida	Salida analógica 4-20ma
Tipo de presión	Presión manométrica; Presión absoluta
Medida mediana	Líquido; Gas; Aceite, etc.
Sobrecarga de presión	150% FS
Poder	DC24 (12-36V)

Introducción

El transmisor de presión B-01-04-04-1100 es un sensor común en la industria. Ampliamente utilizado en programas de control automático como recursos hídricos y energía hidroeléctrica, ferrocarriles, automatización de edificios, aeroespacial, proyectos militares, petroquímicos, electrónicos, marinos, etc. El transmisor de presión se utiliza para medir el gas, el nivel de vapor, la densidad y la prensa. Luego, transfórmela en una señal de CC de 4-20 mA que se conecte a la PC, el

instrumento de control, etc.

Modelo del Producto

nombre del producto
B-01-04-04-11
Rango de presión
1Bar-1000Bar (opcional)
Fuente de alimentación
V1: 24V (9-32V), V2: 12V, V3: ± 12V
Salida de señal
B1: 4-20 mA, B2: 0-10 V, B3: 1-5 V, B4: 0-5 V
Conector eléctrico
C1: M20 * 1.5, C2: G1 / 2, C3: G1 / 4, C4: M14 * 1.5
Información adicional
J1: conector Hirschmann, J2: cable directo, J3: enchufes de aviación
P1: 0.5%, P2: 0.3%, P3: 0.1%
I: diafragma biliar
D: requisitos sísmicos
E: requerimiento del cliente
B-01-04-04-11-2Mpa V1 B1 C1 J1P1E Por ejemplo: MIK-P300-2Mpa-V1-B1-C1-J1P1E

COTECNO

COTECNO