UNIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE TABLETAS

Cumple con todas las actuales USP, EP y otras farmacopeas, Admite 2 cestas de prueba y diseño de cesto de liberación rápida, Operación compacta y fácil de usar, Conectividad con PC - Teclado compatible para la alimentación de información del producto, Tipo seleccionable de desintegración: cesto normal para supositorios, Incorporado la función de protección por contraseña del Código de Regulaciones Federales (21 CFR Parte 11) (Administrador, Supervisor y Contraseña de usuario de 3 niveles)

SKU: B-01-24-15-01-0600 | **Categorías:** Maquinaria aliada de tableteado de I + D |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cumple con todas las actuales USP, EP y otras farmacopeas, Admite 2 cestas de prueba y diseño de cesto de liberación rápida, Operación compacta y fácil de usar, Conectividad con PC - Teclado compatible para la alimentación de información del producto, Tipo seleccionable de desintegración: cesto normal para supositorios, Incorporado la función de protección por contraseña del Código de Regulaciones Federales (21 CFR Parte 11) (Administrador, Supervisor y Contraseña de usuario de 3 niveles)

- **Temperatura:** ambiente a 50 ° C
- **Precisión:** mejor que ± 0,3 ° C

Especificación detallada para Unidad de desintegración de tabletas

Código Del Producto	**B-01-24-15-01-0600**
Modelo	BellUniDesTab-50
Temperatura	Ambiente a 50 ° C
Exactitud	Mejor que ± 0.3 ° C
Resolución	0,1 ° C.
Rango del temporizador	00:00:01 (hrs: min: seg) a 99:59:59 (hrs: min: seg)
Carrera / Min	Altura de carrera 55 mm, 30 carreras / min
Baño de agua	Aproximadamente 7 litros
Poder	230 V CA ~ 50 Hz 2 A o 110 V CA ~ 60 Hz 2 A

COTECNO