VÁLVULAS DE FLUJO ALTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Muestreo de pozos profundos**

El sistema de alto flujo está diseñado para usarse en pozos de 2 pulgadas o más grandes donde se desea una alta tasa de bombeo o donde se encuentran pozos muy profundos. Este sistema también es una excelente herramienta de desarrollo de pozos en piezómetros de 2 pulgadas.
El sistema High Flow puede proporcionar una elevación de hasta 250-300 pies en pozos de monitoreo de 2 pulgadas y caudales de hasta 4 galones por minuto.

Este sistema consta de [/vc_column_text][vc_table][14px],[14px]Pl%C3%A1stico%20acetal%0A-%20D-32%20(1.25%20%22OD)|[14px]V%C3%A1lvula%20de%20pie%20de%20alto%20flujo,[14px]Acero%20inoxidable%0A-%20SS-32%20(1.25%20%22OD)|[bg#dd3333;14px],[bg#dd3333;14px]|[14px]Tubo%20de%20alto%20flujo,[14px]HDPE%20(%20Polietileno%20de%20alta%20densidad)|[14px],[14px]-1%20%22OD%20X%200.814%22%20ID%20(100%20'%2C%20200'%20longitudes)|[14px],[14px]-%201%20%22OD%20x%200.75%22%20ID%20(300%20'longitud)[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Válvulas de Pie |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO