VENTAJAS DEL HORNO DE CARGA SUPERIOR

SKU: N / A | **Categorías:** Arte y Artesanía, Hornos de carga superior, Nabertherm |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Estructura de aislamiento de tres capas con un aislamiento posterior de alta calidad que ahorra energía, para bajas temperaturas exteriores y un buen balance energético hasta 60 litros.

Estructura de aislamiento de dos capas de ladrillos refractarios duraderos y un aislamiento posterior que ahorra energía, adaptado a la temperatura máxima del horno, a partir de 80 litros.

Uso exclusivo de materiales aislantes no clasificados como cancerígeno conforme a TRGS 905, clase 1 o 2

COTECNO

Tapa ajustable y con cierre rápido, se puede asegurar con un candado.

Amortiguador de presión a gas integrado para abrir y

cerrar la tapa del horno fácilmente

Lectura de datos importantes sobre el consumo de corriente y

las horas de servicio en el menú de información del controlador

COTECNO

Abertura de entrada de aire ajustable gradualmente en el suelodel horno para una buena ventilación y purga y tiempos de enfriamiento cortos

Cubierta de la carcasa de acero inoxidable texturizado

Junta de larga duración en la tapa (ladrillo sobre ladrillo)

Conexión silenciosa de la calefacción con relé semiconductor

Control sencillo de manejar para un control preciso de la temperatura, extraíble para un uso cómodo

Termopar protegido integrado en el aislamiento

Racores para conectar un tubo de salida de aire (80 mm de diámetro)

Arte y Artesanía

Arte y Artesenia

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC)	950

COTECNO