VIBRADOR PARA HORMIGÓN

Características generales

El vibrador para hormigón es ideal para la compactación internacional de especímenes de concreto y una buena alternativa a la barra de apisonamiento tradicional, especialmente cuando hay grandes cantidades de especímenes para compactar.

El diámetro del cabezal vibratorio y la altura de la manguera también se pueden seleccionar a pedido del usuario.

SKU: N / A | **Categorías:** Maquinas de compresión y flexión de Hormigón | **Etiquetas:** ASTM C31, C192, EN 12390-2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

EN 12390-2, ASTM C31, C192

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre de producto	Cabeza vibrante . (mm)	Altura de la manguera (m)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellVibPok-15A	B-01-03-06-410101	Vibrador de Poker	Ø 38	3	16x85x36	15	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellVibPok-15B	B-01-03-06-410201	Vibrador de Poker	Ø 45	3	16x85x36	15	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO