VISCOSÍMETRO FIRST PRO PLUS

SKU: N / A | **Categorías:** viscosidad y reología, Viscosímetros |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Rango de Torque (mNm)
		Versión LR	0.005 a 0.8
		Versión Estándar	0.05 a 13

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Viscosímetro FIRST PRO PLUS

[/col][/row]

Descripción del Viscosimetro FIRST PRO PLUS:

FIRST PRO tiene las mismas capacidades de programación mejoradas que los instrumentos más completos para maximizar la repetibilidad de sus mediciones.

- Método de programación y grabación
- Medida directa con tiempo de parada.
- Usuario y modo bloqueado.
- Grabación de datos y transferencia USB.
- Medidor de torque en exhibición.
- Sonda de temperatura integrada.
- Conexión de impresora.
- Compatible con el software RheoTex.

Especificaciones:

[/col][/row]

Tipo de instrumento	Viscosímetro giratorio sin resorte con pantalla táctil de 7 "
Velocidades de rotacion	Número ilimitado de velocidades entre 0,3 y 250 rpm
Rango de torque	Versión estándar: 0,05 a 13 mNm Versión LR: 0,005 a 0,8 mNm
Temperatura	El FIRST PLUS tiene un sensor PT100 que indica temperaturas entre -50 ° C a + 300 ° C
Exactitud	+/- 1% de la escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %
Pantalla	Viscosidad (cP / Poises o mPa.s / Pa.s) - Velocidad - Par - Tiempo - Temperatura - Tasa de corte - Esfuerzo de corte
Seguridad y confidencialidad	Una función de «operador» le permite introducir un nombre de usuario para su instrumento. A continuación, este usuario debe identificarse mediante un código de 4 dígitos. También hay un modo protegido que bloquea su medición condiciones.
Lenguaje	Francés / Inglés / Ruso / Español / Turco / Alemán
Sistema de medición compatible	MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS ULV, MS SV, MS CP
Control de temperatura compatible	EVA DIN, EVA LR-BV, RT1, CP1
Suministro de Voltaje	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexiones de PC	Puerto RS232 y USB
Conexión de impresora	Puerto de host USB - Compatible PCL / 5
Opciones	Maletín de transporte (PN 100500) Soporte de rack (PN P008000) Software (PN N311000 + N311700)

Dimensiones y peso	Cabeza: L180 x W135 x H250 mm Soporte de acero endurecido: L280 x W200 x H30 mm Varilla de acero inoxidable: Longitud 500 mm Peso: 6,7Kg

[/col][/row]

¿Qué está incluido?

4 husillos LV o 6 husillos RV (p75).
1 Sonda de temperatura integrada.
1 Soporte estándar o soporte de rack (p68).
1 lápiz de pantalla táctil.
1 manual de usuario.
1 Certificado de calibración y verificación.
1 paño de microfibra.

Descargas

[/col][/row]JTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20lMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAxJTJGZmlyc3QtcHJvLVVLXzIwMTkucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFRG93bmxvYWQlMjBwcm9kdWN0JTIwc2hlZXQlM0MlMkZhJTNF[/col][/row]JTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20lMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAxJTJGVVNFUi1NQU5VQUwtRklSU1QtUFJPLVBMVVMtMTItMjAxOC1BNC1mb3JtYXQucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFRG93bmxvYWQlMjBVc2VyJTIwTWFudWFsJTNDJTJGYSUzRQ==[/col][/row]JTNDYSUyMGlkJTNEJTIybWRsciUyMiUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20lMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAxJTJGVVNFUi1NQU5VQUwtRklSU1QtUFJPLVBMVVMtTFItMTItMjAxOC1BNC1mb3JtYXQucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFRG93bmxvYWQlMjBMUiUyMFVzZXIlMjBNYW51YWwlM0MlMkZhJTNF[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Torque (mNm)	0.005 a 0.8, 0.05 a 13

COTECNO