WB-4MS, BAÑO TERMOSTÁTICO CON AGITACIÓN

SKU: N / A | **Categorías:** Baño de agua | **Etiquetas:** biosan

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El baño termostático con agitación, **WB-4MS**, está diseñado para la investigación en laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos.

WB-4MS proporciona un aumento en la estabilización de la temperatura (hasta 0,1°C) gracias al agitador magnético integrado (velocidad regulada 250–1000 rpm).

Su configuración sencilla, el mantenimiento preciso de una temperatura elevada, su tamaño compacto y su atractivo diseño moderno convierten este baño termostático en un producto ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

Capacidad del depósito	4 l
Intervalo de ajuste de temperatura	+25°C ... +100°C
Intervalo del control de temperatura	5 °C por encima de la temperatura ambiente ... +100°C
Resolución de ajuste de temperatura	0.1°C
Estabilidad de temperatura	±0.1°C
Uniformidad de temperatura a +37°C	±0.1°C
Intervalo del control de velocidad de agitación	250–1,000 rpm
Ajuste de tiempo digital	1 min – 96 h / sin parada (incremento de 1 min)
Pantalla	LCD, 2 x 16 caracteres
Ajuste digital de la temperatura, el tiempo y la velocidad de mezclado	+
Tapa de plástico con interior de acero inoxidable incluida	+
Funcionamiento silencioso	+
Volumen de trabajo	235x135x110 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	340×270×250 mm
Peso	3.4 kg
Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	230 V, 50 Hz/ 600 W (2.6 A) 120 V, 60 Hz/ 670 W (5.6 A) 100 V, 50/60 Hz/ 600 W (6.0 A)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO