WSP-19V-2 (MEGA-TYPHOON)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Bomba sumergible de plástico de ingeniería de 19 voltios**

Esta bomba es capaz de bombear hasta 80 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándola al PA-10600 (controlador Power Booster 1) o PA-10650 (bajo flujo con controlador Power Booster 1), luego conectando el cocodrilo positivo y negativo del controlador abrazaderas a la batería de 12 voltios.

Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USO CON: PA-10600 (Controlador Power Booster 1) o PA-10650(Flujo bajo con controlador Power Booster 1)

CARACTERÍSTICAS

*Puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
*Corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
*El elegante exterior minimiza los problemas de mantenimiento.
*Muy confiable y económico
*400 horas de vida útil del motor
*PFAS, PFOS y PFOA gratis

Válvula de retención sin retorno (opcional)

*Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba
*Ideal para muestreo de bajo flujo
*Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento

[/vc_column_text][vc_column_text]**WSP-19V-2 MEGA-TYPHOON ESPECIFICACIONES**[/vc_column_text][vc_table][14px]Dimensiones,[14px]longitud%2012%20%22%2C%20di%C3%A1metro%201.82%22|[14px]Capacidad%20m%C3%A1xima%20de%20elevaci%C3%B3n,[14px]80%20pies%20(24%2C4%20m)|[14px]El%20consumo%20de%20energ%C3%ADa,[14px]270%20vatios%20(m%C3%A1ximo)|[14px]Voltaje%20de%20entrada,[14px]12-15%20voltios%20DC|[14px]M%C3%A1xima%20salida%20de%20amplificador,[14px]18%20amperios|[14px]Usar%20con,[14px]Controlador%20PA-10600%20(Power%20Booster%201)%20o%20PA-10650%20(Flujo%20bajo%20con%20Power%20Booster%201)|[14px]Suministrado%20con,[14px]90%20pies%20de%20cable%20de%20calibre%2012%20resistente%20y%20conector%20amarillo|[14px]Tubo%20requerido,[14px]IDPE%20de%203%2F8%20%22o%201%2F2%22%20LDPE|[14px]Ciclo%20de%20trabajo,[14px]Continuo|[14px]materiales%20de%20construcci%C3%B3n,[14px]-%20ABS%0A-%20Poly%20Acetal%20(POM)%0A-%20Acero%20inoxidable%0A-%20PVC%0A-%0ANitrilo%20*%20sin%20PFAS%2C%20PFOS%20o%20PFOA[/vc_table][vc_column_text]

Profundidad de rendimiento

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Bombas de alto rendimiento |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO